

Jak se s nimi pracuje



Jedná se o nové, hrubé dřevo nebo o starší, v minulosti již natřené?

Při výběru nátěru na dřevo v exteriéru v podstatě platí pravidlo, že pokud je dřevo nové a dříve neošetřené, můžete si vybrat mezi lazurovacím lakem a olejem. V případě, že dřevo bylo již ošetřeno ať už základním impregnačním nátěrem nebo lazurovacím lakem a je zapotřebí pouze pravidelně udržovat, použijte lazurovací lak - oleje do uzavřeného podkladu neproniknou.



Jak postupovat?

Správným postupem prodloužíte životnost své terasy, chatky nebo zahradního nábytku. Dřevo musí být před nátěrem čisté, proto odstraňte jakékoli znečištění, mastnotu, starou barvu, plísně, řasy nebo houby. Povrch nového a holého dřeva natřete základním nátěrem.



Údržba

Pokud chcete, aby vám dřevěný dům a další dřevěné konstrukce, například přístřešky pro automobily, prkenné ploty a boudy, vydržely dostatečně dlouho, vyplatí se o ně pečovat. I když bylo dřevo správně ošetřeno lazurovacím lakem, slunce, vítr a déšť na něm zanechají stopy svého působení. Orientace dřevěné stavby má také svůj vliv. Pokud je dřevo zasaženo plísněmi, houbami nebo řasami, lze je jednoduše odstranit přípravkem Flügger Facade Anti-green. Při opakovaném natírání není nutné provádět znovu veškeré kroky uvedené pro nové, dosud neošetřené dřevo. Jestliže má však dřevěná konstrukce místa s obnaženým dřevem nebo byla opravena novými kusy dřeva, musíte na těchto místech aplikovat celý postup ochrany dřeva. Poté je nutné natřít zbytek konstrukce dvěma vrstvami původně použité nátěrové hmoty.