



BARVY A OCHRANA UVNITŘ



OCHRANA DŘEVA

Odstin Číslo	Balení litr	Článek Číslo	jed- notka balení	Ceny
4006 Bezbarvý	0,75	123 00 001	4	
	2,50	123 00 002	2	



MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

Hotový povrch za 1 den, 1 nátěr (není samostatný nátěr)

1. Nátěr na surové, broušené dřevo cca 120 ml/m².
2. Schnutí cca 24 hodin při postupu natírání štětcem příp. cca 36 při postupu máčením (při normálním klima cca 23° C / relativní vlhkost vzduchu cca 50 %). Při nižších teplotách nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Nechte schnout při dostatečném větrání.
3. Konečný nátěr musí být proveden během jednoho týdne.

OBLASTI POUŽITÍ

Osmo Ochrana dřeva je vhodná pro veškeré dřevo ve vnitřních prostorech, např. dřevěné podlahy ze dřevin zvláště náchylných k modráni (např. borovice), okenní rámy, dřevo v koupelnách atd., dřevo v oblasti venku, kde je požadována absolutní ekologická impregnace bez obsahu biocidů, např. dětské hračky a truhlíky na pískoviště.

VÝHODY

- > K použití uvnitř i venku
- > Silně odpuzuje vodu a je bez organických biocidů
- > Lehce zpracovatelná
- > Přizpůsobená vlastnostem dřeva a prodyšná
- > Odolná vůči potu a slinám, i pro dětské hračky zcela zdravotně nezávadná

NÁŘADÍ



ÚDRŽBOVÝ OLEJ



Odstin Číslo	Balení litr	Článek Číslo	jed- notka balení	Ceny
3079 Bezbarvý matný	1,00	151 01 040	4	
	2,50	151 01 041	2	
	10,00	151 01 042	1	
3081 Bezbarvý hedvábně polomatný	1,00	151 01 045	4	
	2,50	151 01 046	2	
	10,00	151 01 047	1	
3098 Bezbarvý polomatný protiskluzový (R9)	1,00	151 01 060	4	
	2,50	151 01 061	2	
	10,00	151 01 062	1	
3440 Bílý transparentní	1,00	151 01 043	4	
	2,50	151 01 044	2	
	10,00	103 00 420	1	



MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

Hotový povrch za 1 den, 1 nátěr

1. Naneste tence na povrch stěrkou s dvojitou chlopní nebo Osmo válečkem z mikrovláken
2. Jednokotoučovým strojem, např. Osmo FloorXcenter a bílým padem vmasírujte do povrchu (kromě 3098). Odstraňte přebytek.
3. Nechte schnout při dostatečném větrání.
4. Na menší plochy lze Údržbový olej nanést také hadříkem bez žmolků.

OBLASTI POUŽITÍ

Osmo Údržbový olej je ideální pro údržbu veškerých dřevěných podlah s povrchovou úpravou Tvrdým voskovým olejem. Masivní podlahové palubky, selská prkna, parketové podlahy, OSB a korkové podlahy a také schody a plochy nábytku. Zvláště se doporučuje pro oblast objektů (např. restaurace, muzea a jiné silně zatěžované podlahy).

VÝHODY

- > Ideální pro oblast objektů
- > Údržbová péče bez obrušování
- > Rychleschnoucí
- > Přizpůsoben programu Osmo na péči a údržbu

NÁŘADÍ





BARVY A OCHRANA UVNITŘ



ÚDRŽBOVÝ SET NA PODLAHY

Výrobek	Článek Číslo	jed- notka balení	Ceny
Údržbový set na podlahy	129 00 007	1	

OBSAH SADY

- > Wisch-Fix koncentrát k čištění a údržbě 1 l
- > Vosková údržba a čistící prostředek sprej 0,4 l
- > Utěrky k nanášení 3 kusy, návod na údržbu
- > Respektujte prosím pokyny ke zpracování jednotlivých produktů.

OBLASTI POUŽITÍ

Osmo sada na údržbu podlahy je ideální k čištění a údržbě dřevěných podlah, které mají povrchovou úpravu Tvrdým voskovým olejem.

VÝHODY

- > Jedna sada pro všechny případy – kompletní vybavení k čištění a údržbě.

NÁŘADÍ



VOSKOVÁ ÚDRŽBA A ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK



Odstín Číslo	Balení litr	Článek Číslo	jed- notka balení	Ceny
3029 Bezbarvý	0,50	139 00 031	6	
	1,00	139 00 002	6	
	10,00	139 00 013	1	
	25,00	139 00 003	1	
3087 Bílý	0,50	139 00 067	6	
	1,00	139 00 055	6	
3029 Bezbarvý-sprej	0,40	139 00 041	6	



MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

1. Čištění na sucho mopem na prach nebo vysavačem, příp. předčištění Wisch-Fixem (viz níže).
2. Cca 2 čajové lžičky na m2 naneste na podlahu a na ploše rovnoměrně rozetřete utěrkou z aktivních vláken nebo jednodotoučovým strojem (bílý pad). Naneste pouze ve velmi tenké vrstvě.
3. Schnuť cca 30 – 40 minut za dobrého větrání.
4. V pravidelných intervalech údržby je bezpodmínečně nutné, v průběhu let podlaže doplňovat potřebné olejové podíly Tvrdého voskového oleje. Na zvláště silně zatěžovaných místech (vychozené cestičky atd.) na očištěný povrch naneste Osmo Údržbový olej nebo Osmo Tvrdý voskový olej Original, bezbarvý.

Manuální zpracování Voskové údržby a čistícího prostředku ve spreji

1. Před použitím protřepejte.
2. K provádění údržby držte stříkací nádobku co možná rovně a z cca 30 cm vzdálenosti naneste na očištěný, suchý povrch a rovnoměrně vetřete hadříkem nebo scotchpadem.
3. K odstranění skvrn naneste přímo na znečištěné místo – u zvláště odolných skvrn použijte hadřík nebo scotchpad.
4. Uvolněnou špinu otřete..

OBLAST POUŽITÍ:

Osmo Vosková údržba a čistící prostředek/sprej je ideální k odstranění odolných skvrn, jako např. tuk nebo krém z bot, výborně se hodí k oživení všech povrchů s úpravou Osmo Tvrdými voskovými oleji.

VÝHODY

- > Pro podlahy a nábytek
- > Čistí a regeneruje zároveň
- > Zásobuje dřevo přírodními tvrdými vosky, aniž by se vytvořil film
- > Optimální ve spojení s Čistícím setem pro podlahy

NÁŘADÍ



INTENZIVNÍ ČISTIČ



Odstín Číslo	Balení litr	Článek Číslo	jed- notka balení	Ceny
8019 Bezbarvý	1,00	151 01 050	6	
	5,00	151 01 055	1	

MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

1. Koncentrát 1 : 10 až 1 : 20 zředíte vodou.
2. Naneste na znečištěné plochy, nechte uvolnit nečistoty a následně je odstraňte čistou vodou. Pro strojní zpracování na podlahách doporučujeme použít jednokotoučový stroj (např. Osmo FloorXcenter) se sadou kartáčů, červeným nebo zeleným padem.
3. Nečistoty odstraňte Osmo mopem na stírání na vlhko nebo bavlněným hadříkem bez žmolků.
4. Po uschnutí proveďte dodatečnou úpravu čistěného povrchu Údržbovým olejem nebo Tvrdým voskovým olejem..

Nepoužijte neředěný. V každém případě vyzkoušejte snášlivost s podkladem. Dodatečná úprava Údržbovým olejem nebo Tvrdým voskovým olejem se provede v závislosti na stavu povrchu po čištění.

OBLASTI POUŽITÍ

Osmo Intenzivní čistič je ideální jako alternativa k broušení u všech olejovaných a voskovaných dřevěných povrchů, např. podlahy, nábytek a také plasty, ušlechtilá ocel a jiné vodě odolné povrchy.

VÝHODY

- > Jednoduché použití
- > Ideální pro oblast objektů
- > Důkladné čištění místo broušení
- > K použití uvnitř a venku

NÁŘADÍ



WISCH FIX



Odstín Číslo	Balení litr	Článek Číslo	jed- notka balení	Ceny
8016 Bezbarvý	1,00	139 00 030	6	
	5,00	139 00 038	1	
	10,00	139 00 062	1	

MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

1. Čištění na sucho mopem na prach nebo vysavačem.
2. Koncentrát: 1 uzávěr Wisch-Fixu na 2 litr vody, při použití strojů (např. FloorXcenter) nebo vysokém stupni znečištění lze dávkování zvýšit až na směšovací poměr 1 : 1.
3. Setřete na vlhko a okamžitě utřete do sucha.

OBLASTI POUŽITÍ

Zvláště vhodný pro čištění a ošetřování olejovaných a voskovaných dřevěných podlah. Lze použít ho použít stejně dobře na nábytek, dveře, obklady stěn a stropů.

VÝHODY

- > Vysoce účinný koncentrát na čištění a údržbu s přírodními obsaženými látkami.
- > K pravidelnému čištění a údržbě
- > Zvláště se doporučuje pro dřevěné podlahy s úpravou Tvrdým voskovým olejem.
- > Působí tak, že podlaže doplní potřebný olej a nevysušuje ji.

NÁŘADÍ



ČISTIČ SPREJ



Odstín Číslo	Balení litr	Článek Číslo	jed- notka balení	Ceny
8026 Bezbarvý	0,50	129 00 084	6	

MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

1. Odstraňte hrubé nečistoty.
2. Nastříkejte na povrch.
3. Vyčistěte povrch čistým hadříkem nezanechávajícím chloupky a nechte schnout.

OBLASTI POUŽITÍ

Osmo Čistič Sprej je zvláště vhodný k čištění olejovaných a voskovaných dřevěných povrchů v interiéru. Je doporučován zejména pro čištění povrchů ošetřených přípravkem Osmo Top olejem nebo Osmo Tvrdým voskovým olejem.

VÝHODY

- > Účinné vyčištění
- > Čistí aniž by povrch byl narušen
- > Oživí a regeneruje povrch
- > Jednoduché použití
- > Vhodné pro privátní i veřejnou oblast
- > Vhodné pro všechny druhy dřevin

NÁŘADÍ

