



Technický list
Číslo výrobku 3777

Induline SW-910

Přípravek na vodní bázi k ošetření čelních ploch dřeva.

Oblasti použití:

Řezné a čelní plochy na oknech a vchodových dveřích, bedněních, profilovaných prknech, plotech, zhlavích krokví, řezivu, atd.

Údaje o výrobku:

Hustota:	asi 1,04 g/m ³ při +20 °C
Viskozita:	asi 650 mPa s při +20 °C
Zápach:	jemný, po zaschnutí bez zápachu
Odstín:	bezbarvý
Balení:	nádoby z bílého plechu 2,5 l, 5l Plastový obal 0,5 l

Vlastnosti výrobku:

Zabraňuje přijímání vlhkosti čelními plochami a prasklinami řeziva ve venkovním prostředí. Induline SW-910 tvoří na povrchu elastický vodu odpuzující bezbarvý film.

Zpracování:

Induline SW-910 se aplikuje po základním nátěru. Induline SW-910 se nanáší v dodaném stavu natíráním nebo válečkováním (neředí se). Další nátěry na plochy ošetřené Induline SW-910 se provádějí bez přebroušení podkladu. Vlhkost dřeva by u jehličnatých dřevin neměla být větší než 15 %, u listnatých druhů dřeva ne vyšší než 12%. Induline SW-910 nezpracovávat pod přímými slunečními paprsky a při teplotách pod +15 °C nebo nad +30 °C.

Upozornění:

Řezné plochy u oken a dveří se ošetřují pomocí Induline SW-910 až po základním nátěru. Na Induline SW-910 pak musí být aplikována ještě další vrstva povrchové ochrany. Mezivrstvy a konečné nátěry mohou být provedeny obvyklými krycími barvami nebo silnovrstvými lazurami na vodní bázi.

Pracovní nářadí, čištění:

Nanáší se štětcem nebo válečkem. Pracovní nářadí ihned omýt vodou a mycím přípravkem. Zbytky po mytí zneškodňovat v souladu s předpisy.

Schnutí:

Asi 2 hodiny. Hodnoty platí pro 20 °C a relativní vlhkost vzduchu 65 %.

Balení, spotřeba, skladovatelnost:

Balení:

nádoby z bílého plechu 2,5 l, 5l
plastový obal 0,5 l

Spotřeba:

Asi 100 ml/m² podle savosti
podkladu.

Skladovatelnost:

Skladovatelnost v uzavřených
původních obalech na suchém místě
chráněném před mrazem nejméně
6 měsíců.

Bezpečnost:

Při zpracování a skladování dodržujte
obvyklá bezpečnostní opatření.
Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zatřídění výrobku: M-KH 01

Bližší informace o bezpečnosti při
dopravě, skladování a manipulaci a
také o likvidaci a ekologii najdete
v aktuálním bezpečnostním listě.

Likvidace:

Zbytky produktu odevzdejte do sběru
starých barev. Vyprázdňené nádoby
odevzdejte k recyklaci.

Ekologie:

Nesmí se vypouštět do kanalizace,
vodních toků nebo půdy. Málo
nebezpečný pro vodní prostředí.
WGK 1

Označení:

Klasifikace dle 232/2004, Sb.:

-/-

Informace pro přepravu:

-/-

Výše uvedené údaje jsme sestavili na základě
podkladů našeho výrobního úseku
podle nejnovějšího stavu vývoje a používané
techniky. Za aplikaci a zpracování nepřebírá
výrobce záruku, protože na tyto sféry nemá žádný
vliv.

Údaje přesahující rámec technického listu či
odlišné údaje vyžadují písemné potvrzení
kmenového závodu.

V každém případě platí naše všeobecné obchodní
podmínky. Vydáním těchto technických listů
pozbývají všechny předešlé svou platnost.09/10