



## Technický list 08.53 Parotěsné zábrany 110N Klasik (ML)



<b>Funkce</b>	Zabraňuje pronikání par, které se vytvořily činností v domě, do střešní konstrukce a tepelné izolace. Zadržuje teplo v interiérech a zabraňuje kondenzaci vody v izolačních vrstvách.
<b>Vlastnosti</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Vysoká pevnost a paronepropustnost; <input checked="" type="checkbox"/> Zabraňuje kondenzaci vzdušné vlhkosti v tepelné izolaci; <input checked="" type="checkbox"/> Chrání střešní konstrukci před tepelnými ztrátami a netěsnostmi; <input checked="" type="checkbox"/> Zabraňuje infiltraci teplého vzduchu z interiéru, zachovává funkci tepelné izolaci;
<b>Balení</b>	Šířka role 150cm, role jsou navinuté na 10, 20, 50 bm (zabalené do PE rukávu)
<b>Barva</b>	Transparentní
<b>Značení</b>	Černá páska

### Popis fólie:

Fólie N je třívrstvý materiál. Nosnou částí je PE mřížka zajišťující požadovanou pevnost fólie, horní a spodní vrstva polyethylenové fólie zajišťuje hydroizolační schopnost a parotěsnost. Fólie N lze vyrábět ve velkém množství variant odlišujících se navzájem provedením (hořlavost, UV stálost, barva atd.) a hmotností. Fólie N mají cca 12 cm od kraje přikaširovaný černý značící pásek, který určuje doporučené horizontální překrytí pásů fólie.

### Montáž:

Parotěsná fólie N se umísťuje mezi tepelnou izolaci a vnitřní obklad. Pokládá se horizontálně i vertikálně na vnitřní stranu krokví či jinou nosnou konstrukci střechy těsně k aplikované tepelné izolaci. Připevňuje se sponami mechanické sešíváčky, popř. pozinkovanými či hliníkovými hřeby, přičemž je nutno každý průnik utěsnit. Je potřeba dbát na pečlivé slepení jednotlivých pásů parotěsné zábrany pomocí Butylové lepicí pásky Den Braven, vyloučit v ní jakékoli otvory, dotěsnit parotěsnou zábranu pomocí Kompresní pásky ke všem konstrukcím (oknům, zdem atd.). Parotěsná zábrana by neměla být narušována ani rozvody elektřiny a vody.

### Parotěsná zábrana 110 N Klasik

Vlastnosti	Norma EN 13984:2013 / Zkušební metoda	Jednotka	Hodnoty
Dálka	EN 1848-2	m	10, 20, 50
Šířka	EN 1848-2	m	1,5
Přímost	EN 1848-2	mm/10m	75
Plošná hmotnost	EN 1849-2	g/m <sup>2</sup>	110 (±10%)
Reakce na oheň	EN 13501-1	-	E
Pevnost v tahu podélná	EN 12311-2	N/50 mm	min 240
Pevnost v tahu příčná		N/50 mm	min 200
Tažnost – podélný směr		%	10
Tažnost – příčný směr		%	10
Odolnost proti protrhnutí – podélný s.	EN 12310-1	N	150
Odolnost proti protrhnutí – příčný směr		N	130
Difúzní odpor – odolnost proti pronikání vodní páry (Propustnost vodní páry)	EN 1931	m <sup>2</sup> .s.Pa / kg (g/m <sup>2</sup> .s.Pa)	48,6.10 <sup>9</sup> (20,58.10 <sup>-9</sup> )
Vodotěsnost při tlaku 2 kPa	EN 1928	kPa	vyhovuje
Pevnost spoje	EN 12317-2	N/50 mm	NPD
Odolnost proti nárazu	EN 12691	mm	NPD
Trvanlivost po umělém stárnutí	EN 13984	-	vyhovuje

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Křmov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100



## Technický list 08.53 Parotěsné zábrany 110N Klasik (ML)



<b>Skladování</b>	Role skladovat ve vertikální poloze, bez přístupu slunečního záření a UV záření.
<b>Podklad</b>	Musí být čistý, pevný, bez volných částic, zahnilých a napadených trámů.
<b>Aktualizace</b>	Aktualizováno dne: 24.02.2016      Vyhотовeno dne: 01.04.2006

*Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto však firma nemůže znát nejrůznější použití, kdy bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.*

---

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krmov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100