



Hi-tech produkt

Specializovaná varianta vrutů určená pro spojování deskových materiálů. S druhým závitem pod hlavou pro přitažení připojovaného dílu.



Vysokopevnostní ocel

Vyrobeno z jakostní oceli se speciálním požadavkem na tepelné zpracování. Vysoká elasticita při pevnosti 1 000 N/mm².



Jehlová špička

Pro snadné zašroubování do lamina.



Dva závity

Pro pevné spojení dvou desek.



Ekologicky přátelské

Povrchová úprava neobsahuje škodlivý šestimocný chrom.



Balení

Každá dodávka ve stejném obalu se stejným množstvím. Obal je dostatečně dimenzovaný pro běžnou manipulaci.



Oblast použití

Pro spoje dřevo–dřevo a kov–dřevo v provozní třídě uvedené v tabulce.

rozměr	velká balení			max. tloušťka připojovaného dílu v mm	hloubka zašroubování v mm
	kat. číslo	EAN / GTIN	množství v obalu		
4,0x30	16240030	859 2662 04579 3	500	15	15

charakteristické rozměry	4,0
drážka	T20
průměr hlavy [mm]	8,0
průměr dříku [mm]	2,9
vnitřní průměr v závitu [mm]	2,5
průměr předvrtání [mm]	2,5
max. utahovací moment [Nm]	3,5
Provozní třída dle EN 1995-1-1	1

