

Novinka

vruty RAPI-TEC® BSP do lišt, galvanický zinek



Rozšiřujeme nabídku vrutů **RAPI-TEC® BSP do lišt** o provedení z uhlíkové oceli s povrchovou úpravou galvanickým zinkem bílým.

Vruty **RAPI-TEC® BSP do lišt** umožňují jednoduché a rychlé vytvoření velmi čistého spoje typu dřevo-dřevo. Jsou vhodné zejména na připojování tenkých profilů, do spojů, kde hrozí riziko vzniku nežádoucích prasklin a trhlin kolem hlav nebo rozštípnutí připojovaného dílu a také na připojování v blízkosti okrajů. Dále se tyto vruty používají pro spoje typu pero-drážka.

Přednosti vrutu:

- bez nutnosti předvrtání - dvě pracovní operace v jedné - předvrtání a zašroubování
- minimalizace rizika vzniku trhlin nebo rozštípnutí dřeva
- nízká viditelnost hlavičky, hlavička má průměr jen 5 mm
- provedení z uhlíkové oceli s povrchovou úpravou galvanickým zinkem neobsahující škodlivý šestimocný chrom - myslíme na ekologii. Vhodné pro provozní třídu 1 - interiér
- v nabídce také vruty z kaleného nerez C, které jsou vhodné i pro provozní třídu 3 - exteriér. Tento druh nerezové oceli neodolává působení kyselin, o vhodnosti pro konkrétní druh dřeviny se informujte.
- garantovaná kvalita - výroba a distribuce v systému řízení jakosti ISO 9001.
- CE certifikace + Prohlášení o vlastnostech
- STO - Stavební technické osvědčení + Prohlášení o shodě



rozměr DxL/L1	galvanický zinek bílý		kalená nerez C		drážka	balení
	katalogové číslo	EAN / GTIN	katalogové číslo	EAN / GTIN		
3,2x25/22	9530025	859 2662 04821 3	9430025	859 2662 02406 4	Tx10	250
3,2x30/22	9530030	859 2662 04822 0	9430030	859 2662 02407 1	Tx10	250
3,2x35/24	9530035	859 2662 04823 7	9430035	859 2662 02088 2	Tx10	250
3,2x40/24	9530040	859 2662 03469 8	9430040	859 2662 02404 0	Tx10	250
3,2x50/34	9530050	859 2662 04467 3	9430050	859 2662 02405 7	Tx10	250
3,2x60/44	9530060	859 2662 04824 4	9430060	859 2662 02201 5	Tx10	250

HPM TEC, s.r.o.

Herbenova 869/42, 693 01 Hustopeče

tel.: + 420 519 313 911

e-mail: prodej@hpmtec.cz www.hpmtec.cz

